

Underhåll av kittade fönster

Fabrikstillverkade fönster är i dag, tillverkade av utvalda råvaror av mycket hög kvalitet för att uppnå en lång livslängd på det färdiga fönstret. Trots detta är, även ett fönster av hög kvalitet, inte helt underhållsfritt.

Underhåll av fönstret

Fönstret utsätts för kraftig påverkan p.g.a. klimatet, och därför utsätts fönsterkarmen och kittfalsen av damm och orenheter. Med tiden kommer damm och orenheter att fastna på fönsterkarmen och kittfalsen.

Denna orenhet binder fukt, och därigenom bildas svamp och mögel, som är nedbrytande för kitt och annat material.

Vi rekommenderar, att man minst en gång om året, t.ex. på våren, gör en översyn, där fönsterkarmen och kittfalsen rengörs från smuts och ev. mögel, t.ex. med grundrens eller tvålatten. Under denna översyn repareras eventuella sprickor och hål i kittfalsen. Vid behov bättra på målarfärgen på utsatta ställen. Genom att följa denna rekommendation för underhåll, förlänger man fönstrets livstid väsentligt, och reparationer i detta stadiet är relativt lätta att göra.

Val av material

Vi rekommenderar att man väljer samma material vid reparation, som användes vid tillverkningen av fönstret.

Målning

Vanligtvis är fönster från fabrik målade med en hård typ av målarfärg. Önskar man använda vattenbaserad färg, skall man fortsätta med detta, eftersom vattenbaserade målarfärger är mjuka och man rekommenderar inte att måla över mjuk färg med en hård färg.

Kittfalsen

Kittfalsen bör underhållas med samma typ av kitt som fönstret ursprungligen är kittat med. Det betyder i praktiken att det antingen är kittat med ett termokit eller ett vattenbaserat linoljekitt.

Lagning av hål och sprickor

Renskar runt hålet eller sprickan, så att det blir en slät yta på det befintliga kittet, så att det nya kittet fäster ordentligt mot det gamla kittet. Fyll igen hålet eller sprickan med kittmassa. Stryk därefter försiktigt med t.ex. ett finger fuktat i vatten.