

Produktinformation:

Glättvätska Koncentrat 902

Minimerar risken för fogsläpp, för alla fogmassor.

Produktbeskrivning & användning:

Glättvätska Koncentrat 902 är ett specialutvecklat glättmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc.

Glättvätska Koncentrat 902 minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.

Med Glättvätska Koncentrat 902 är det även möjligt att efterfylla fogen.

Observera: Produkten är koncentrerad och ska förtunnas med vatten i förhållande 1:10.



Medlem av

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund.



Fysikaliska / Kemiska data:

Kulör: *Transparent*
 Konsistens: *Tunnflytande*
 Densitet: *Ca 1,0 kg/liter*
 pH: *6 – 8*
 Hållbarhet: *Minimum 2 år i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.*
 Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
4993	5 L dunk



Bruksanvisning:

Användningstemperatur: +5°C till +40°C.

Användning:

Glättvätska Koncentrat 902 används förtunnad med vatten i förhållande 1:10.
Glättvätskan sprayas med t.ex. en blomspruta direkt på fogmassan som därefter glättas med antingen en torr eller våt fogpinne.

Glättvätska Koncentrat 902 kan också användas om fogen ska dras av med en spackel.

Notera att det är möjligt att efterfylla fogar som glättats med Glättvätska Koncentrat 902.

Var uppmärksam på att Glättvätska Koncentrat 902 kan orsaka korrosion om den används på stål. Var noga med att avlägsna materialöverkott från glasskivor. Vid porösa skivor kan det uppstå färgförändringar och därför kan det vara en god idé att testa Glättvätska Koncentrat 902 på den aktuella ytan. Glättvätska Koncentrat 902 bör inte användas på fuktsugande ytor, då risk för ytskada föreligger.

Rengöring:

Glättvätskan kan avlägsnas med vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE