

Produktinformation:

Glasfilt - ugrundet

Produktbeskrivelse:

Glasfilt er en vægbeklædning, som anvendes indendørs på overflader, der efterfølgende overmales. Strukturen i glasfilt giver en helt glat overflade og minimerer samtidig risikoen for smårevner.

Glasfilt Grundet opfylder kravene i EN15102 Dekorativ vægbeklædning – Rulle og pladeform.

Produktet opsættes på plane vægge indendørs med en passende limtype. For instruktion til opsætning, se "Glasvæv og Filt – Opsætning og vigtige tips!"

**Fysiske data:**

Bredde:	100 ± 0,3 cm
Vægt:	50 ± 5 g/m ²
Farve:	Hvid
Trækstyrke på langs:	≥ 170 N/ 50 mm
Trækstyrke på tværs:	≥ 100 N/ 50 mm

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
4979	25 m	5752113

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75