



## Underhåll av Danaseal Interior Hybrid 521

I byggsektorn används idag stora mängder hybridfogmassor. Detta leder till större och större intresse för hur man underhåller denna typ av fogar.

### Danaseal Interior Hybrid 521 (Interiörfog 521)

Interiörfog 521 är en höglastisk SMP-baserad fukthärdande hybridfogmassa för användning inomhus. Fogen finns som vit eller antikvit och kan, vid behov, målas över.

Interiörfog 521 används för fogning runt dörrar och fönster, för gipsväggar och fogning av karmar och fotlister mm. Interiörfog 521 är dessutom lämplig för konstruktion av ljudfogar.

Interiörfog 521 klarar inte konstant vattenexponering.

### Rengöring av Interiörfog 521

Beroende på var Interiörfog 521 används kan den tendera att med tiden bli något gråaktig eller vid vissa tillfällen gulaktig på ytan.

Rekommendationen är att använda en vanlig såplösning för att göra rent fogarna, men vid kraftig missfärgning kan det vara nödvändigt att måla över fogarna.

Samtidigt som man tvättar fönster och dörrar är det lämpligt att torka av fogarna, så att fogarnas yta rengörs med jämna mellanrum. Använd även här en såplösning.

Efter rengöring er det viktigt att torka av fogarna med en ren, fuktig och luddfri trasa.

Vid användning av rengöringsmedel ska man alltid vara noggrann att de fungerar tillsammans med de intilliggande ytorna. I tveksamma fall bör man utföra test.

*Vår information är baserad på omfattande laborieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplýsingarna i detta "Gör Så Här" informationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK**  
**TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE**