

Produktinformation:

Favorit Klister m/PVA 208

Færdigblandet PVAc-forstærket stivelsesklister**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Favorit Klister m/PVA 208 er en færdigblandet vandbaseret PVAc-forstærket stivelsesklister til opsætning af tapet i tørre rum.

Limen er særdeles velegnet til klistermaskiner.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Hvedestivelse forstærket med polyvinylacetat-dispersion

Farve:

Beige

Konsistens:

Cremeret, tixotropisk

Tørstofindhold:

ca.20 %

Holdbarhed:

Min. 6 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
20815	15 kg spand	1621115



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.

Under optørringen af klisteren sker der en kraftig sammentrækning af tapetet. Dette gør at tapetet spænder op og giver en jævn og glat overflade. Dette spænd betyder imidlertid også, at der stilles krav til underlagets styrke og bæredygtighed. Er underlaget for svagt, kan tapetet trække underlaget i stykker.

Nødvendig grunding af bart puds, smittende eller stærkt sugende underlag bør foretages med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel.

Fortynding:

Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.

Anvendelsestemperatur:

18 °C til 25 °C.

Opsætning:

Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuelt lim der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.

Rækkeevne:

15 kg klister rækker til ca. 65 m².

Rengøring:

*Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.
Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunke vand.
Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand.*

Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**