

Produktinformation:

Væggrunder Gele Ekstra 228

Vandbaserede primer til indendørs og udendørs brug**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Væggrunder Gele Ekstra 228 er en vandbaseret primer, der anvendes på alle porøse mineralske overflader både indendørs og udendørs.

Væggrunder Gele Ekstra 228 har en geleagtig konsistens, der gør påføringen lettere, og risiko for stænk minimeres. Produktet har god indtrængning i finporøse og let smittende overflader og giver derved en forankring for den efterfølgende vandige behandling.

Anvendes f.eks. til forbedring af vedhæftningen inden opsætning af tapet, glasvæv o. lign. på områder som puds, gipsplader, spartlede områder m.m.

Produktet er diffusionsåbent.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Grunder:**

| | |
|-----------------|--|
| Type: | Vandbaseret styrenakryl dispersion |
| Farve: | Blå |
| Konsistens: | Tyktflydende |
| Tørstofindhold: | 10 % |
| Holdbarhed: | Mindst 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit. |
| Emballage: | |

| Varenr. | Størrelse | DB-nr. |
|---------|-----------|---------|
| 228025 | 2,5 ltr | 1375026 |
| 22805 | 5 ltr | 1346710 |
| 22810 | 10 ltr | 1346709 |



Brugsanvisning:

- Forberedelse:* Underlaget skal være rent og tørt. Spartlede områder afstøves efter eventuel slibning. På tidligere behandlede områder, som er rensset ned til underlaget, skal rensning være meget grundig og afstøvningen meget effektiv, således at overfladen kun er let smittende.
- Fortyndning:* På sugende underlag anvendes produktet ufortyndet. Produktet skal suge ind i underlaget og må ikke fremstå blank efter optørring. Ved manglende indsugning kan grunderen fortyndes med vand i forholdet 1:1. Ved fortynding må det påregnes, at den geleagtige egenskab påvirkes.
- Påføring:* Grunderen påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Hvis overfladen er meget kraftig sugende, kan det være nødvendigt at påføre 2 gange.
- Rækkeevne:* 5 - 10 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne.
- Tørretid:* 1 - 2 timer, afhængig af underlagets sugsevne.
- Rengøring:* Uhærdet primer fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens grunderen endnu er våd.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**