

Produktinformation:

PU Fjerner 912

Fjerner hærdet PU-skum fra de fleste overflader**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PU-Fjerner 912 er et specielt udviklet rensmiddel, der effektivt fjerner hærdet PU-skum og PU-lim på de fleste overflader.

Med PU-Fjerner 912 er det ikke længere nødvendigt at fjerne spild mekanisk, og man undgår således efterfølgende reparation eller udskiftning af fladerne.

Anvendes f.eks. på mursten, sålbænke, vindues- og dørkarme, gulve, tøj etc.

Produktets konsistens gør det velegnet til brug på både vandrette og lodrette flader.

**Fysiske / kemiske data:**

Type:

Opløsningsmiddelholdig pasta

Holdbarhed:

24 måneder ved kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
91210	Hvid	100 ml dåse med pensel	1947927



Brugsanvisning:

Forberedelse:

PU-Fjerner 912 kan kun anvendes på hærdet PU-skum eller -lim. Uhærdet materiale bør fjernes med PU-Rensevæske 599 eller acetone.

For at minimere brugen af PU-Fjerner, anbefales det at afskære så meget hærdet skum som muligt før påføring af PU-fjerner.

PU-Fjerner 912 indeholder opløsningsmidler, og kan derfor misfarve, falme eller opløse visse materialer. Før anvendelse skal produktet derfor altid afprøves på et mindre synligt område. Påvirkningstiden bør være den samme som senere ønskes anvendt på det beskadigede område.

Natursten (bl.a. marmor), ubehandlet træ samt overflader der indeholder polyurethan (visse plasttyper, malinger, lakker samt tæppetyper) er især udsat for risiko for misfarvning.

Skulle misfarvning forekomme, kan det dog stadig vise sig at være en fordel at anvende PU-Fjerner 912, fremfor at skulle fjerne PU-skum eller -lim mekanisk, med deraf følgende reparation eller udskiftning som resultat.

Det anbefales at der afdækkes omkring det område hvor PU-Fjerner skal anvendes, idet produktet under visse forhold kan løbe en smule, med risiko for dryp.

Anvendelsestemperatur:

5 °C til 30 °C.

Påføring:

Det anbefales at anvende handsker samt øjenbeskyttelse ved risiko for stænk eller dryp.

Dåsen omrøres forsigtigt før brug. PU-Fjerner 912 påføres med medfølgende pensel i et 1-2 mm tykt lag på det PU-skum eller -lim der ønskes fjernet. Efter cirka 1 time aftørres PU-fjerner og det opløste materiale med en fugtig klud.

Er der fortsat uopløste PU-rester gentages processen.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

PU Fjerner 912 - Revideret 17.01.2018 - Side 2/2