

Produktinformation:

Torrklister 203

Extra fint lättblandat stärkelseklister i pulverform**Produktbeskrivning & användning:**

Torrklister 203 är ett lättlösligt extra fint stärkelseklister i pulverform för uppsättning av papperstapet i torra utrymmen.

Limmet är utmärkt till klistermaskiner.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Lim:

Typ:

Konsistens:

Hållbarhet:

Förpackning:

Vetestärkelse

Pulver

Minst 2 år i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring.

Artikelnummer	Emballage
8806	500 g
8807	1 kg
8808	5 kg



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester etc.*
- Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel. Nödvändig limning/grundning av puts kan utföras genom en applicering av lim (i förhållandet 1 kg pulver till ca 10 liter vatten).*
- På starkt sugande underlag bör man grunda med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228 efter rengöring.*
- Blandningsförhållande:** *1 kg Torrklist 203 strös långsamt ned i ca 7–10 liter kallt vatten under konstant omrörning.*
- Fortsätt omrörning i ca 2 minuter. Efter ca 10 minuters vila rörs blandningen återigen grundligt och limmet är klart att användas.*
- Användningstemperatur:** *Rumstemperatur.*
- Uppsättning:** *Klistret appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där den ska suga in och mjukgöra tapeten innan uppsättning. Undvik att få klister på framsidan av tapeten. Klistret som eventuellt kommit på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom lätt duttning med en fuktad svamp eller avtättning med svamp.*
- Sörj för god ventilation under torktiden.*
- Sträckförmåga:** *1 kg Torrklist 203 räcker till ca 40 m².*
- Förtunnad till förlimning räcker 1 kg till ca 80 m² vägg.*
- I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.***

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-57070 – INFO@DANALIM.SE