

Produktinformation:

Tapetupplösare 220

För nedtagning av tapet**Produktbeskrivning & användning:**

Tapetupplösare 220 är en vattenbaserad produkt till uppmjukning av lim innan nedtagning av tapet och liknande.

Tapetupplösaren har goda upplösande egenskaper, hög vätningsförmåga och god absorption i tapet.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Tapetupplösare:**

Typ:

Vattenlösning med nonjonisk tensid

Kulör:

Klar, gulaktig

Konsistens:

Tunnflytande

Hållbarhet:

Minst 24 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
8701	1 L
8702	5 L



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Tapet som är svagt sugande (t.ex. målad eller vinyl) ska ruggas upp för att förbättra insugningsförmågan innan applicering av tapetupplösaren.*
- Blandningsförhållande:** *Tapetupplösare 220 blandas med vatten i förhållandet 1 del upplösare till ca 7 delar vatten. Blandningsförhållandet kan varieras efter erfarenhet av tapettyper och underlag.*
- Applicering:** *Tapetupplösaren appliceras med t ex en blomspruta, rulle eller pensel på tapeten. Applicering kan göras i flera omgångar med några minuters mellanrum tills ytan är mättad.*
- Efter ca 5 - 15 minuter kan tapeten skrapas ned från väggen med en spackel.*
- Vid behov upprepas behandlingen.*
- Rengöring:** *Tvätta händer och hud med tvål och vatten.
Ta bort stänk meddetsamma med en fuktig trasa.
Rengör verktyg med ljummet vatten.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE