

Produktinformation:

Tapetklister 201

Ekstrafin letopløselig pulver stivelsesklister

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Tapetklister 201 er en letopløselig ekstrafin pulverstivelsesklister til opsætning af alle tapet-typer i tørre rum.

Limen er velegnet til klistermaskiner.

Limen opfylder Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers krav til formnings- og beskæftigelsesmaterialer og er indplaceret i gruppe A



Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:

Konsistens:

Holdbarhed:

Emballage:

Forædlet stivelse

Pulver

Mindst 2 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
80011	200 g æske	8482796
80021	500 g æske	8482804



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.

Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af tapetklister (i forholdet 1 kg pulver til ca. 30 liter vand).

På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Blandingsforhold:

1 kg Tapetklister 201 drysses langsomt i ca. 22 liter koldt vand under stadig omrøring.

Fortsæt omrøring i ca. 2 minutter. Efter ca. 10 minutters henstand røres atter grundigt og limen er klar til brug.

Anvendelsestemperatur:

Stuetemperatur.

Opsætning:

Limten påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuelt lim der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.

Rækkeevne:

1 kg Tapetklister 201 rækker til ca. 120 m².

Fortyndet til forlimning rækker 1 kg til ca. 230 m² væg.

Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 -TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Tapetklister 201 - Revideret 07.05.2019 - Side 2/2