

Produktinformation:**BUDGET Letspartel M 633****Færdigblandet letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

BUDGET Letspartel M 633 er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde, god fyldeevne og minimalt svind, der udmærker sig ved at være let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplade m.m.

BUDGET Letspartel M 633 kan overmales med de fleste malingstyper.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Type: Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.
 Farve: Lys grå
 Konsistens: Pastøs
 Vægtfylde: ca. 1,0 kg/liter
 Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
 Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7996	10 ltr	5184877

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar: Ja
 Bestandighed: Spartelmassen er ikke vandbestandig.



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Påføring:

BUDGET Letspartel M 633 kan påføres med en spartel. Ved spartling af et tykt lag påføres spartelmassen ad flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8 - 10 timer.

Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.

Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.

Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved iblodsætning i vand.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**