

**Produktinformation:**

# Fugebund 983

**Til korrekt fuge dimensionering, firkantet, åbne celler**

**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Fugebund 983 anvendes som underlag ved fugning med plastiske fugemasser indendørs, for at sikre korrekt dimensionering. Dermed opnås forbedrede bevægelsesmæssige egenskaber og længere holdbarhed af fugen.

Fugebund 983 består af firkantede profiler med åbne celler, og anbefales kun til indvendige fugeopgaver.

Fugebund 983 leveres i dimensioner fra 20 mm – 40 mm.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.



Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplvsningsråd.

**Fysiske / kemiske data:****Fugebund:**

Type:

Farve:

Størrelser:

Polyethylenskum, firkantet profil m/ åbne celler  
Grå

Varenr.	Dimension	Længde	TUN-nr.
7715	20 x 30 mm	50 stk á 2 m	5689981
7726	25 x 35 mm	50 stk á 2 m	5689982
7723	20 x 40 mm	50 stk á 2 m	5830284
7727	25 x 40 mm	50 stk á 2 m	5689983

## **Brugsanvisning:**

### *Forberedelse:*

*Den korrekte størrelse fugebund vælges på baggrund af fugens størrelse og den valgte fugemasse-type.*

*Fugebund 983 anvendes til plastiske fugemasser.*

*Fugebund 983 har åbne celler, og bør derfor kun anvendes til indvendige fuger.*

*Størrelsen af fugebund vælges, således at bredden er cirka 25 % større end fugens bredde, og dermed fastholdt i hele fugens længde.*

### *Anvendelse:*

*Fugebunden placeres i den korrekte dybde, der afhænger af fugens størrelse og den valgte fugemasse type. Der henvises til Produkt Information for den valgte fugemasse, for nærmere information.*

*Fugebunden presses på plads med et blødt instrument, f.eks. den runde side på en fugepind. Undgå at beskadige og strække fugebunden ved anbringelsen.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**