

**Produktinformation:**

# Limlack 319

**För både limning och lackering av kollage mm.****Produktbeskrivning & användning:**

Limlack 319 är ett vattenbaserat allround lim och lack. Används till limning av papper, kartong, textil, trä mm.

Ger som lack en klar blank yta, lämpligt för lackering av temperafärger, papier-maché, utklipp och andra kollage osv.

Limmet uppfyller kraven för Formnings- och Hobbymaterialers krav för formnings- och skyddsmaterial och är inplacerad i grupp A.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ: Vattenbaserat dispersion  
 Kulör: Vit  
 Konsistens: Flytande  
 Hållbarhet: Minimum 2 år av tätt tillslutet emballage vid sval lagring. Förvaras frostfritt.  
 Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
20491	250 ml flaska
2049	750 ml flaska

**Limfog:**

Kulör: Transparent.  
 Beständighet: Limmet löses upp i vatten.

**Bruksanvisning:**

Förberedelser: Ytorna ska vara rena, torra och fettfria.

Som lim: Applicera limmet i ett tunt skikt och tryck därefter ihop ytorna medan limmet fortfarande är vått. Några material, t.ex. trä, hålls i lätt press tills limmet torkat. På sugande underlag torkar limmet på ca 10-30 min.

Som lack: Applicera i ett tunt skikt (kan vid behov förtunnas med vatten).

Användningstemperatur: Rumstemperatur

Rengöring: Vått lim tvättas av med vatten. Torkat lim blötlägg i varmt vatten.

**Säkerhet:** SE PRODUKTENS SÄKERHETS DATABLAD.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-57070 – INFO@DANALIM.SE

