

**Produktinformation:**

# Snickerispackel 615

**Färdigblandat finkornigt akrylspackel****Produktbeskrivning & användning:**

Snickerispackel 615 är ett akrylbaserat finspackel för inomhusbruk.

Spacklet används till bredspackling och fyllning av mindre sprickor i trä, spånskivor, puts, betong och liknande, där man önskar en mycket slät yta.

Snickerispackel 615 kan målas över med färg i olika glanser.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

|             |   |
|-------------|---|
| Typ:        | Akrylbaserad spackelmassa   |
| Kulör:      | Vit   |
| Konsistens: | Pastös, tixotrop  |
| Torrhalt:   | Ca 77 %   |
| Densitet:   | Ca 1,9 kg/liter   |
| Hållbarhet: | Minimum 1 år i öppnat emballage vid sval förvaring.<br>Förvaras frostfritt. |

**Förpackning:**

| Artikelnummer | Emballage   |
|---------------|-------------|
| 7752          | 250 ml tube |
| 7753          | 1 l. burk   |

**Härdat spackel:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Övermålningsbar:  | Ja.  |
| Fuktbeständighet: | Tål inte konstant vattenbelastning, men kan användas till reparationer i våtrum, om spacklet målas över. |



## **Bruksanvisning:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <i>Förberedelser:</i> | <i>Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.</i>  |
|                       | <i>Grunda med rostskyddsfärg innan spackling på järn.</i>   |
| <i>Applicering:</i>   | <i>Snickerispackel 615 appliceras med en spackel. Vid spackling av djupa hål eller sprickor skall spacklet läggas på i flera omgångar och vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.</i> |
| <i>Torktid:</i>       | <i>Beroende på skiktjocklek och temperatur är spacklet dammtorrt efter ca 10 minuter, sliptorrt efter en timme och övermålningsbart efter 3 – 5 timmar.</i>                                       |
| <i>Rengöring:</i>     | <i>Vått spackel tvättas av med vatten.<br/>Torkat spackel avlägsnas mekaniskt.</i>  |

## **Säkerhet:**

*Se produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-460 KØGE – DANMARK**  
**TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE**