

Produktinformation:

Träfiller 617

Vattenbaserad & snabbtorkande**Produktbeskrivning & användning:**

Träfiller 617 är en luktsvag snabbtorkande filler till reparation och utfyllning av hål och sprickor i trä.

Fillern är lätt att applicera, spricker inte och sjunker minimalt.

Efter härdning är den skruvfast och kan slipas, lackeras m.m.
Vid användning utomhus bör ytan skyddas med en täckande ytbehandling.

Träfiller 617 har en naturlig ljus kulör, som furu.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Typ:	Vattenbaserat utfyllningsmaterial till trä.
Densitet:	1,4 kg/liter
Torrhalt:	ca 79 %
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval lagring. Lagras frostfritt
Förpackning:	

Artikelnummer	Kulör	Emballage
77605	Natur	250 ml tub



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Reparationsstället ska vara rent, torrt och fritt från fett.
- Användningstemperatur:** Minimum +5 °C.
- Applicering:** Träfiller 617 appliceras med en spackel, i skikt upp till 10 mm åt gången. Torktiden kan reduceras om det i stället läggs på 2 – 4 mm åt gången.

Sista skiktet bör vara lite högre än ytan, och efter torkning skärs den plant med en hobbykniv med lätt efterslipning.
- Efterbehandling:** Efter härdning är fillern skruvfast och kan slipas, lackeras m.m.

På grund av många olika färgtyper och lacker på marknaden, rekommenderas alltid att det utförs ett test innan övermålning/lackering.
- Torktid:** Tunna skikt (1 mm) kan slipas efter 30 – 60 minuter, beroende på temperatur och luftfuktighet. Skruvfast efter ca 15 timmar (10 mm).
- Rengöring:** Verktyg tvättas med vatten innan produkten torkat. Härdad fyller avlägsnas mekaniskt.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

INFO@DANALIM.SE - TEL: 046-570 70