

Produktinformation:

Universalspackel 631

Till småsprickor och repor – ute och inne**Produktbeskrivning & användning:**

Universalspackel 631 är en fyllig, vattenfast, väderbeständig och snabbtorkande fyller. Den är snabb och lätt att arbeta med tack vare sin smidiga och tixotropa konsistens.

Särskild lämplig till spackling av småsprickor och repor i t.ex. glasfiber, trä, betong och metall, både ut- och invändigt.

Universalspackel 631 kan målas över med 1- och 2-komponent färger.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Uretanspackel
Kulör:	Vit
Konsistens:	Pastös
Torrhalt:	ca 85 %
Densitet:	ca 1,85 kg/l
Hållbarhet:	ca 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7811	170 ml tub

Härdat spackel:

Beständighet: Vatten: God



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena från damm, smuts, rost och fett samt eventuella färgrester eller glödska. Trä och metall bör grundas med lämplig grundfärg, lack eller liknande.*
- Applicering:** *Universalspackel 631 appliceras med en spackel i ett tunt skikt (0,5 mm). Vid spackling av djupa hål och sprickor skall den appliceras i flera omgångar och vara så gott som genomtorr mellan varje spackling.*
- Torktid:** *I tunna skikt är produkten sliptorr efter ca 2 – 3 timmar vid 20 °C.*
- Efterbehandling:** *Tunna skikt (0,5 mm) kan målas över efter ca 4 timmar, vid 20 °C. Universalspackel 631 kan målas över med de flesta 1- och 2-komponentsfärger – utför gärna ett test innan övermålning.*
- Rengöring:** *Ej härdat spackel kan tas bort med Pro Wipes Extra 917 eller lacknafta. Härdat spackel avlägsnas mekaniskt.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laborieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE