

Produktinformasjon:

Glattevæske 901

Minimerer risiko for fugeslipp, til alle fugemasser**Produktbeskrivelse & bruk:**

Glittevæske 901 er et spesialutviklet glattemiddel til glatting av silikon-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl.

Glittevæske 901 minimerer risikoen for fugeslipp og gjør at fugemassen kleber mindre til fugepinnen. Kan brukes både til tørre og våte fugepinner.

Glittevæske 901 gir mulighet for å etterfylle fugen.

Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerkede bygg.

**Fysiske / kjemiske data:**

Farge:	Transparent
Konsistens:	Tynnt flytende
Vekttfylde:	ca. 1,0 kg/liter
pH:	ca. 7
Holdbarhet:	Min. 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse.	DB-nr.
4989	250ml flaske	5387731
4990	1 ltr flaske	5732174
4991	5 ltr dunk	5732173



Bruksanvisning:

Brukstemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Bruk: Glittevæske 901 benyttes ufortynnet. Glittevæsken sprayes, med f.eks. en forstøver, direkte på fugemassen, og deretter glattes det med enten en tørr eller våt fugepinne.

Som alternativ kan fugepinnen dyppes direkte i glittevæsken før fugging.

Glittevæske 901 kan også brukes hvis fugen skal trekkes av med en sparkel.

Bemerk at det er mulig å etterfylle fuger, som er glattet med Glittevæske 901.

Vær oppmerksom på at Glittevæske 901 kan forårsake korrosjon, hvis den brukes på stål. Sørg for å fjerne overskuddsmateriale fra glassplater. På porøse flater kan det forekomme fargeendringer, og det kan derfor være en god idé å teste Glittevæske 901 på den aktuelle overflate.

Glittevæske 901 bør ikke benyttes på vannsugende overflater, da det er risiko for å skade overflaten.

Rengjøring: Glittevæsken kan fjernes med vann.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets bruk. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er dermed ikke produktspesifikasjoner. Der henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM NORGE AS – SPONSTUBBE 35 - NO-1414 TROLLÅSEN – NORGE– INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**