




FUGNING AF BAUNIT FACADEPUDS

Puds-fladerne som ligger til grund for Dana Lims afprøvninger af fugemasser, er tilsendt af puds-producenten. Puds-emnerne er stærke og giver dermed en solid flade at fuge op imod. I byggeriet er vi stødt på pudsflader, som er bygget så svagt op, at det yderste lag puds og maling trækkes af når der opstår bevægelser. Nedenstående resultater er derfor kun gældende for solide fugeflader.

Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri.

- Til fugning af Baunit Facadepuds type *FineTop* anbefales følgende produkter:

Uden Primer	Danaseal Construction 515	Meget god
-	Danaseal Interior Hybrid 521, indvendig	God
Med Primer 963	Danaseal Sanitet & Byggesilicone 514	Meget god
-	Danaseal Construction 515	Meget god
-	Danaseal Interior Hybrid 521, indvendig	Meget god
-	Sealtex Hybrid 522	Meget god
-	Danaseal Contractor PF 552	Meget god



- Til fugning af Baunit Facadepuds type *SilikonTop K1,5* Qualitätsmuster anbefales følgende produkter:

Uden Primer	Danaseal Sanitet & Byggesilicone 514	God
-	Danaseal Construction 515	Meget god
-	Danaseal Interior Hybrid 521, indvendig	Meget God
Med Primer 963	Danaseal Sanitet & Byggesilicone 514	Meget god
-	Danaseal Construction 515	Meget god
-	Danaseal Interior Hybrid 521, indvendig	Meget god
-	Sealtex Hybrid 522	Meget god
-	Danaseal Contractor PF 552	Meget god



SÅDAN GØR DU



- Til fugning af Baunit Facadepuds type SilikonTop K1,5 anbefales følgende produkter:

Uden Primer	Danaseal Sanitet & Byggesilicone 514	God
-	Danaseal Construction 515	Meget god
-	Danaseal Interior Hybrid 521, indvendig	Meget God
-	Sealflex Hybrid 522	God
-	Danaseal Contractor PF 552	Meget God
-	Danaseal Contractor PF 552	Meget God
Med Primer 063	Danaseal Sanitet & Byggesilicone 514	Meget god
-	Danaseal Construction 515	Meget god
-	Danaseal Interior Hybrid 521, indvendig	Meget god
-	Sealflex Hybrid 522	Meget god
-	Danaseal Contractor PF 552	Meget god



Der henvises desuden til produktinformationsbladet for de enkelte produkter.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK –
INFO@DANALIM.DK**