

Produktinformation:

Glittevæske Koncentrat 902

Minimerer risiko for fugeslip, til alle fugemasser.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Glittevæske koncentration 902 er et specialudviklet glitemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MS-fugemasser m.fl.

Glittevæske koncentration 902 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde fugepinde.

Glittevæske koncentration 902 giver mulighed for efterfyldning af fugen.

Bemærk: Produktet er i koncentreret form og skal fortyndes 1:10 med vand.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

**Fysiske / kemiske data:**

Farve:	Transparent
Konsistens:	Tyndt flydende
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
pH:	pH-neutral (6-8)
Holdbarhed:	Min. 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse.	DB-nr.
4993	5 ltr dunk	1850781



Brugsanvisning:

Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Anvendelse:

Glittevæske koncentrat 902 anvendes fortyndet 1:10 med vand.

Fugepind opbevares neddyppet/mættet i glittevæsken inden glitning af fugen, alternativt kan glittevæsken sprayes, med f.eks. en forstøver direkte på fugemassen hvorefter der glittes med enten en tør eller våd fugepind.

Glittevæske koncentrat 902 kan også bruges hvis fugen skal trækkes af med en spartel.

Bemærk at det er muligt at efterfylde fuger, som er glittet med Glittevæske koncentrat 902.

Bemærkninger:

Særligt ved anvendelse af glittevæske på sprayflaske, vær opmærksom på at glittevæsken anvendes **direkte** på fugemasse, - glittevæske der påføres eller spildes, på tilstødende overflader kan forårsage:

- risiko for korrosion ved anvendelse på stål
- risiko for farveændring/hvidlige aflejringer ved anvendelse på porøse og sensitive overflader som fx natursten og komposit
- risiko for optisk forurening/nedbrydning af overfladen ved anvendelse på glas lakeret/overfladebehandlet metal og plast

Undgå anvendelse i direkte fuldt sollys

For bedømmelse af tilstødende overfladers egnethed, samt valg af påføringsmetode og eventuelt afdækningsmateriel, bør test udføres.

Rengøring:

Glittevæsken kan afskylles med rent vand, eller fjernes med Wipes Sensitive 915.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75