

Produktinformation:

Montage Extra 292

Ftalatfri montagelim för snabbare montage av tunga och lätta material**Produktbeskrivning & användning:**

Montage Extra 292 är ett neutralt, luktfritt, fukthärdande montagelim utan lösningsmedel och ftalate. Bildar en stark och samtidigt elastisk limfog som kan ta upp eventuella rörelser i byggmaterial.

Montage Extra 292 kan användas både inom- och utomhus, på väggar, tak och golv. Bra till t.ex. montering av speglar, paneler, akustikplattor, trappnosar, kakel etc.

Montage Extra 292 har mycket bra vidhäftning till olika byggmaterial såsom; trä, glas, betong, tegel, glasfiber, plexiglas, målade ytor, samt olika typer av plast, metall och gummi.

Montage Extra 292 har utmärkt väderbeständighet.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Fukthärdande, neutral Silanmodifierad Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlad:	Nej
Konsistens:	Tixotropisk massa
Hållbarhet:	2 år i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage	Kulör	DB-nummer
29232	290 ml	Hvid	1263621
29233	290 ml	Grå	1336853
29235	290 ml	Sort	1281345
29262	600 ml	Hvid	1436776
29263	600 ml	Grå	1684508
29265	600 ml	Sort	1634800

Limfog:

Övermålningsbar:	Ja
Hårdhet:	ca 60 Shore A (ISO 868)
Brottstyrka:	3,0 N/mm ² (ISO 37)
Brottöjning:	200 % (ISO 37)
Elasticitet:	+/- 20%
Beständighet:	Temperatur: ca. -40 °C till +90 °C
Väderbeständighet:	God



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser av material:** *Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Montage Extra 292 kan användas på underlag som mursten, betong, eternit, trä, glas, gipsskivor, MDF/HDF, de flesta metaller, målade ytor, samt olika typer av plast och gummi.*
- Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.*
- Användningstemperatur:** *Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C.*
- Applicering:** *Applicera Montage Extra 292 i limsträngar på ytan eller materialet med ett avstånd på 5 - 20 cm, beroende på styrkekrav. En del uppgifter kan kräva speciella monteringsmetoder, följ materialleverantörens anvisningar.*
- Sträckförmåga:** *2 – 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.*
- Monteringstid:** *Montera inom 4 - 8 minuter efter applicering av limstränge.*
- Montering:** *Pressa ihop materialen noggrant med jämnt tryck.*
- Vid montering av tunga material kan det vara nödvändigt att stödja eller på annat sätt hålla fast materialet tills limmet är härdat.*
- Montering av speglar:** *Vid montering av speglar används limsträngar med ca. 10 cm avstånd. Spegeln måste stödjas i 2 dagar.*
- Montering av akustiska plattor:** *Montage Extra 292 appliceras som limsträngar, varefter plattorna placeras så nära som möjligt till sin slutliga plats. Plattorna pressas noggrant på plats och kan i många fall förbli självhäftande medan limmet härdar.*
- Härdning:** *Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.*
- Rengöring:** *Verktyg rengörs - och lim tas bort med Wipes Sensitive 915 eller lacknafta. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Tvätta händer och hud med tvål och vatten.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL. 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE

Montage Extra 292 – Reviderat 2020-11-02 - Sida 2/2