

**Produktinformation:**

# Tapetopløser 220

**Til nedtagning af tapet****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Tapetopløser 220 er et vandbaseret produkt til opløsdning af lim før nedtagning af tapet.

Tapetopløseren har høj befugtningsevne, god indsigning i tapet samt gode opløsende egenskaber.

**Fysiske / kemiske data:****Tapetopløser:**

Type:

Vandig opløsning med nonionisk tensid

Farve:

Klar gullig

Konsistens:

Tyndt flydende

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
8701	1 ltr. flaske	5768759
8702	5 ltr. dunk	5768742



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** *Tapet der er svagt sugende (f.eks. malet) skal ridses op for at forbedre indsugningsevnen, før påføring af tapetopløseren.*
- Blandingsforhold:** *Tapetopløser 220 blandes med vand i forholdet 1 del opløser til ca. 7 dele vand. Blandingsforholdet kan varieres efter erfaring med materialetype og underlag.*
- Påføring:** *Tapetopløseren påføres med vandforstøver eller pensel på tapetet. Påføring kan med fordel foretages ad flere gange, med nogle minutters mellemrum, indtil fladen er minimalt sugende.*
- Efter ca. 5 - 15 minutter, kan tapetet skrubes af væggen med en spatel.*
- Om nødvendigt gentages behandlingen.*
- Rækkeevne:** *1 liter (som bliver til 8 liter fortyndet opløser) rækker til ca. 30-50 kvm pr. påføring. afhænger meget af hvor meget lim, der er anvendt, hvor sugende/tykt tapetet er, samt, hvor mange gange tapetopløseren skal påføres.*
- Rengøring:** *Hænder og hud vaskes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand.*

## **Sikkerhed:**

*Se produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK-INFO@DANALIM.DK**

**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**