

Produktinformation:

Glättvätska 901

Minimerar risken för fogsläpp, för alla slags fogmassor**Produktbeskrivning & användning:**

Glättvätska 901 är ett specialutvecklat glättningsmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc.

Glättvätska 901 minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.

Med Glättvätska 901 är det även möjligt att efterfylla fogen.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Kulör:	Transparent
Konsistens:	Tunnflytande
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
pH:	Neutral, ca 7
Hållbarhet:	Minst 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
4989	250 ml sprayflaska
4988	500 ml sprayflaska
4990	1 l flaska
4991	5 l dunk



Bruksanvisning:

Användningstemperatur: +5°C till +40°C.

Användning: Glättvätska 901 används oförtunnad. Använd fogpinne som doppats eller mättats i glättningsvätskan, alternativt spraya direkt på fogmassan och glätta med antingen en torr eller våt fogpinne.

Glättvätska 901 kan också användas om fogen ska dras av med en spackel.

Det är möjligt att efterfylla fogar som glättats med Glättvätska 901.

OBSERVERA: Var särskilt uppmärksam på att Glättvätska 901 i sprayflaska ska användas **direkt** på fogmassan. Glättningsvätska som hamnar vid sidan om eller spills på angränsande ytor kan medföra:

- risk för korrosion om den används på stål.
- risk för färgförändringar eller vitaktiga fällningar på porösa och känsliga underlag som t ex natursten och komposit.
- risk för synliga föroreningar eller skador i ytan på glas, lackerad/ytbehandlad metall och plast.

Glättvätska 901 bör inte användas i direkt solljus.

För att bedöma hur väl angränsande ytor tål glättningsvätskan, samt appliceringsmetod och eventuell maskering bör ett test genomföras.

Överskottsvätska måste avlägsnas omedelbart från angränsande ytor.

Rengöring: Glättvätskan kan sköljas av med vatten eller tas bort med Wipes Sensitive 915.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE