

**Produktinformation:**

# Let Grov Sprøjtespartel 634

**Færdigblandet sprøjtbart letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Let Grov Sprøjtespartel 634 er en færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldeevne, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr.

Let Grov Sprøjtespartel 634 anvendes indendørs i tørre rum, til fuldpartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Let Grov Sprøjtespartel 634 kan overmales med de fleste malingstyper.

Let Grov Sprøjtespartel 634 er indeklimatestet EC 1<sup>PLUS</sup> iht. Emission.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Type:	Letspartelmasse baseret på EVA-copolymer.
Pigment/fyldstof:	Aluminiumsilikat, ekspanderet perlite og dolomit
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Partikelstørrelse:	ca. 0,3 mm.
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

**Emballage:**

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7995	15 ltr	1803076

**Hærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig



## **Brugsanvisning:**

### *Forberedelse:*

*Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.*

*På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.*

### *Påføring:*

*Let Grov Sprøjtespartel 634 kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser.*

*Egnede størrelser på dyser:*

*Højtryksanlæg (op til 200 bar): 539.*

*Lavtryksanlæg (op til 50 bar): 441.*

*Temperatur, slangelængde mm. kan have indflydelse på valget af passende dyse.*

*Kan påføres i lagtykkelser op til 8 mm*

*Dog forlænges tørretiden væsentligt ved tykkere lagtykkelser og det er derfor en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.*

### *Rækkeevne:*

*1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.*

### *Tørretid:*

*Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog forventes en tørretid på 8 - 10 timer.*

### *Rengøring:*

*Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.*

*Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.*

*Hærdet spartelmasse kan fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.*

## **Sikkerhed:**

*Se produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – WWW.DANALIM.DK**

**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**