

## Produktinformation:

# Gipspladeklæber 297

**Vandbaseret speciallim til montage af gipsplader****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Gipspladeklæber 297 er en specialudviklet vandbaseret acryllim til oplimning af gipsplader på stålprofiler.

Limen anvendes i forbindelse med montage af lette indvendige skillevægge, og minimerer anvendelsen af skrue til montagearbejdet. Derved opnås en stærkere konstruktion, mindre fysisk belastende arbejde, og der spares tid til efterfølgende udspartling af skruehuller.

Gipspladeklæber 297 er indeklimatestet iht. Eimcode EC 1<sup>PLUS</sup>.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Vandbaseret acryldispersionslim

Farve:

Hvid

Konsistens:

Pastøs, tixotropisk

Vægtfylde:

ca. 1,2 kg/liter

Holdbarhed:

Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
3171	300 ml patron	5240185
3172	600 ml pose	5170258



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:* Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler.
- Anvendelsestemperatur:* ca. 10 - 30 °C
- Påføring:* Limen påføres stålskelettet som angivet af gipspladeproducenten. Limstregen skal være 3-4 mm i bredden.
- På profiler med pladesamlinger påføres limen normalt i zig-zag striber. På profiler uden samlinger påføres lige striber.*
- Montering:* Pladerne trykkes på plads mens limen stadig giver fuld afsmitning på gipspladen, og fastgøres med skruer efter leverandørens anbefalinger.
- Rækkeevne:* ca. 3 m<sup>2</sup> væg pr. patron
- Rengøring:* Lim på huden fjernes med vand og sæbe.  
Værktøj rengøres med vand mens limen endnu er våd.  
Afhærdet lim kan fjernes mekanisk.
- Se iverigt altid vægssystemleverandørens anvisninger.**

## **Sikkerhed:**

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**