

Produktinformation:

Tapetklister 201

Ekstrafin letopløselig pulver stivelsesklister

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Tapetklister 201 er en letopløselig ekstrafin pulverstivelsesklister til opsætning af alle tapet-typer i tørre rum.

Limen er velegnet til klistermaskiner.

Limen opfylder Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers krav til formnings- og beskæftigelsesmaterialer og er indplaceret i gruppe A



Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:

Konsistens:

Holdbarhed:

Emballage:

Forædlet stivelse

Pulver

Mindst 2 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

| Varenr. | Størrelse | DB-nr. |
|---------|------------|---------|
| 80011 | 200 g æske | 8482796 |
| 80021 | 500 g æske | 8482804 |



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke afsmittende og fri for tapetrester m.m. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel.

Meget sugende overflader som fx bart puds og letbeton m.m. bør forlimes med Tapetklister 201 i en fortyndet version, alternativt grundes væggen med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228.

Blandingsforhold:

Opsætning: 1 kg Tapetklister 201 drysses langsomt i ca. 24 liter koldt vand under stadig omrøring.

Forlimning: 1 kg Tapetklister 201 drysses langsomt i ca. 32 liter koldt vand under stadig omrøring.

Fortsæt omrøring i ca. 2 minutter. Efter ca. 10 minutters henstand røres atter grundigt og limen er klar til brug.

Anvendelsestemperatur:

Stuetemperatur.

Opsætning:

Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuelt lim der er kommet på forsiden fjernes, afhængig af tapetkvalitet, enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.

Rækkeevne:

Opsætning: 1 kg Tapetklister 201 rækker til ca. 125 m² væg.

Forlimning: 1 kg Tapetklister 201 rækker til ca. 240 m² væg.

Rengøring:

Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunken vand.

Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand.

Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 -TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75