

Produkt:
DANAFIX 706-7 Air
Revisionsdato: 10.03.2017
(Erstatter: 21-06-2013)

Leverandør: DANA LIM A/S
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75

Udfærdiget af: Bo Brehmer

Produktbeskrivelse og anvendelse:

DANAFIX 706-7 Air er en vandbaseret PVAc lim specielt til limning af papir mod honeycomb og pap. Limene har et meget kraftigt vådtack og hurtig afbinding. Limfugen er transparent.

Påføring:
DANAFIX 706-7 Air

Valse.....	●
Limhjul.....	●
Dyse.....	○
Pensel.....	●

Materialer:

Papir.....	●
Pap.....	●
Tekstiler.....	●

- Anbefales
○ Kan anvendes

Emballage størrelser:

Varenummer	Størrelse
7466	IBC container

Fysiske / kemiske data:
Lim:
DANAFIX 706-7 Air

Type.....	Vandbaseret PVAc-dispersion
Farve.....	Hvid
Tørstofindhold [%].....	45%
Viskositet [cP].....	6,000
Vægtfylde[kg/ltr.].....	1,1
pH.....	4-6
Holdbarhed.....	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring

Limfuge:

Farve.....	Transparent
------------	-------------

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Limfladerne skal være rene og tørre, fri for fedtstoffer samt løse partikler.
Fortynding:	Limen leveres klar til brug men kan om nødvendigt fortyndes med vand.
Påføring:	Limen påføres den ene flade med pensel, valse, limhjul eller dyse.
Arbejdstemperatur:	15 – 25 °C.
Driftsbetingelser:	Emnerne samles mens limen stadig er våd.
Åbentid:	Åbentiden er meget afhængig af emnernes sugsevne, limmængde, luftfugtigheden og temperaturen.
Rengøring:	Våd lim fjernes med vand. Tørret lim afvaskes lettest med varm vand.
Opbevaring:	Opbevares køligt i tæt tillukket emballage. Må ikke udsættes for frost.

Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen
MAL-kode:	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

Andre oplysninger:

DANA LIM's professionelle DANAFIX-program omfatter følgende serier:

100-serien: Kontakt og skumpolsterlim
200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og methacrylatlime
300-serien: Væglim
400-serien: Trælim
600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m.
700-serien: Papir-, emballage-, avislim
800-serien: Smeltelim
900-serien: Rensevæsker, slipmidler, hærdere m.m.

700-serien Papir-, emballage- og avislim omfatter følgende grupper:

700-serien: Diverse speciallim
710-serien: Papirlim med lang åbentid
730-serien: Hæfteklæbende lim (til selvkæbende labels etc.)
740-serien: Limning af vanskelige (f.eks. voksede) overflader
750-serien: Limning af lakerede overflader
760-serien: Bogbinderlim
770-serien: Avislim
780-serien: Limning af vanskelige overflader (valse- & dysepåføring)
790-serien: Limning af ubehandlet pap/papir

Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.