

Produkt:
DANAFIX 719

Revisionsdato: 08.05.2013
(Erstatter: 27.12.2011)

Leverandør: DANA LIM A/S
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75

Udfærdiget af: Laboratoriet, Kristian K. Pedersen

Produktbeskrivelse og anvendelse:

DANAFIX 719 er en vandbaseret lim med lang åbentid til limning papir og tekstiler. Med limen fås minimal skumdannelse, reduceret tendens til udtørring af påføringsudstyret, samt en let rengøring.

Påføring:

	719
Valse.....	●
Limhjul.....	●
Dyse.....	●
Pensel.....	●

Materialer:

Papir.....	●
Pap.....	●
Tekstiler.....	●
Læder.....	●

Emballage størrelser:

Varenummer	Størrelse
7007	20 l spand

Fysiske / kemiske data:

Lim:	719
Type:.....	Vandbaseret PVAc-dispersion
Farve:.....	Beige
Tørstofindhold [%]:.....	62
Viskositet [cP]:.....	1.700
Vægtfylde[kg/ltr.]:.....	1,1
pH:.....	5-6
Holdbarhed:.....	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring

Limfuge:

Farve:.....	Transparent
Vandbestandighed:.....	Lav

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Limfladerne skal være rene og tørre, fri for fedtstoffer samt løse partikler.
Fortynding:	Limen leveres klar til brug men kan om nødvendigt fortyndes med vand.
Påføring:	Limen påføres den ene flade med pensel, valse, limhjul eller dyse.
Arbejdstemperatur:	15 – 25 °C.
Driftsbetingelser:	Emnerne samles mens limen stadig er våd.
Åbentid:	Åbentiden er meget afhængig af emnernes sugsevne, limmængde, luftfugtigheden og temperaturen.
Rengøring:	Våd lim fjernes med vand. Tørret lim afvaskes lettest med varm vand.
Opbevaring:	Opbevares køligt i tæt tillukket emballage. Må ikke udsættes for frost.

Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen
MAL-kode:	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

Andre oplysninger:

DANA LIM's professionelle DANAFIX-program omfatter følgende serier:

100-serien: Kontakt og skumpolsterlim
200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og methacrylatlime
300-serien: Væglim
400-serien: Trælim
600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m.
700-serien: Papir-, emballage-, avislim
800-serien: Smeltelim
900-serien: Rensevæsker, slipmidler, hærdere m.m.

700-serien Papir-, emballage- og avislim omfatter følgende grupper:

700-serien: Diverse speciallim
710-serien: Papirlim med lang åbentid
730-serien: Hæfteklæbende lim (til selvklæbende labels etc.)
740-serien: Limning af vanskelige (f.eks. voksede) overflader
750-serien: Limning af lakerede overflader
760-serien: Bogbinderlim
770-serien: Avislim
780-serien: Limning af vanskelige overflader (valse- & dysepåføring)
790-serien: Limning af ubehandlet pap/papir

Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.