

Produktinformation:

Skarvremsa 970

Produktbeskrivning & användning:

Skarvremsa 970 används tillsammans med spackel för professionell skarvspackling av gipsskivor.

Skarvremsa 970 har styrka i alla riktningar, också diagonalt.

Skarvremsa 970 uppfyller kraven enligt EN 13963.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Typ:

Perforerat pappersremsa

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
96100	5 cm / 23 m
96102	5 cm / 75 m

Bruksanvisning:

För montage av skarvremsa och efterföljande spackling, se broschyren "skarvspackling av gipsskivor" finns på <http://www.danalim.dk/brochurer>.

Skarvremsa 970 ska inte fuktas före montering.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

