

Produkt Information:

PRO EXTRA Sprøjtespartel 640

Professionel højkvalitets letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PRO EXTRA Sprøjtespartel 640 er en færdigblandet letspartelmasse i høj kvalitet, som anvendes indendørs til fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. Udover at have optimale sprøjteegenskaber, udmærker produktet sig ved en høj fyldningsgrad, minimalt svind og at den kræver minimalt slibearbejde.

Fysiske / kemiske data:**Spartelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyldstof:	Dolomit og sfærisk aluminiumsilikat
Partikelstørrelse:	Max: 0,3 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. opbevares frostfrit.

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. Smittende eller stærkt sugende underlag bør grundes med væggrunder inden spartling.
Påføring:	Spartelmassen kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser, dyse str. 435-452. Anbefalet tryk er 200 bar. Temperatur, slangelængde mm. kan have indflydelse på valget af passende dyse.
Rækkeevne:	1 m ² /liter ved 1 mm lagtykkelse.
Tørretid:	Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog påregnes en tørretid på 8-10 timer.
Rengøring:	Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed: Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75



PRO EXTRA Sprøjtespartel 640– Revideret 28.10.2022 - Side 1/1