

Produktinformation

Primer 964

Primer til porøse og sugende flader

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Primer 964 er en tyndtflydende special primer, der kan forbedre vedhæftning af MS-, PU- og neutralhærdende silikonebaserede fugemasser på porøse og sugende mineralske overflader som puds, beton og mursten. Velegnet til at forstærke overfladen af mursten.



Medlem af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd

Fysiske / kemiske data:**Primer:**

Type: 1-komponent opløsningsmiddel baseret.
Farve: Farveløs.
Konsistens: Tyndtflydende væske.
Holdbarhed: Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7578	500 ml. metalflaske	2434844

Brugsanvisning:

Forberedelse: Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler. Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg. Anvendes primeren indendørs – husk tilstrækkeligt med ventilation.

Påføring: Primer 964 påføres med en blød pensel eller klud, i et ensartet lag. Vær opmærksom på at primeren kan være synlig efter tørring, og derfor ikke bør påføres ved siden af fugefladerne – brug evt. afdækningstape. Kan anvendes ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C.

Primer 964 er sensitiv overfor udtørring/fordampning og der er risiko for en fortykning af produktet, flasken bør derfor lukkes straks efter brug.

Primer 964 bør ikke fortyndes.

Rækkeevne: Ved en fugebredde på 1 cm rækker 500 ml til omkring 400 m, afhængig af underlagets sugsevne.

Tørretid: ca. 30 min. ved 23 °C. Fugemassen appliceres straks efter primeren er helt tør, for at undgå evt. forurening af fugesiderne.

Rengøring: Pensel kan rengøres med et organisk opløsningsmiddel, f.eks. acetone. Hærdet primer kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhed: Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Primer 964 - 08.08.2024 - Side 1|1