

## Vedligeholdelse af Danaseal Interior Hybrid 521

I byggeriet i Danmark anvendes der i dag hybridfugemasser i stor stil. Dette medfører større og større interesse for, hvordan denne slags fuger skal vedligeholdes.

### Danaseal Interior Hybrid 521 (Interiørfuge 521)

Interiørfuge 521 er en højelastisk smp-baseret fugthærdende hybridfugemasse til indvendigt brug. Fugen fås i hvid og antikhvid, og kan om nødvendigt overmales.

Interiørfuge 521 anvendes til fugning omkring døre og vinduer, ved gipsvægge, samt til fugning ved karme og fodlister m.m. Interiørfuge 521 er endvidere velegnet til konstruktion af lydfulger.

Interiørfuge 521 tåler ikke konstant vandpåvirkning.

### Rengøring af Interiørfuge 521

Interiørfuge 521 kan med tiden afhængig af anvendelsessted have tendens til at blive svagt grålige, eller endda nogle gange gullige i overfladen.

Det anbefales at bruge en almindelig sæbeopløsning til rengøring af fugerne, men ved stærk misfarvning kan overmaling være en nødvendighed.

Ved rengøring af vinduer og døre er det oplagt at tørre fugemassen over samtidig, så den løbende bliver gjort ren i overfladen. Hertil anbefales tillige at bruge en sæbeopløsning.

Efter rengøring er det væsentligt at tørre fugerne af med ren våd fnugfri klud.

Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på foreneligheden med de opliggende materialer, i tvivlstilfælde bør der udføres test.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.