

# GÖR SÅ HÄR



## Underhåll av akrylfogar

I dag använder man akryltättningsmedel i stor skala vid byggarbeten i Sverige. Detta leder till ett allt större intresse för hur den här typen av fogar ska underhållas.

### Akryltättningsmedel

Akryltättningsmedel är plastoelastiska vattenbaserade tättningsmedel som kan målas över. De härdar genom avdunstning av vatten.

Akrylfogmassa används för fogning runt dörrar och fönster, mellan gipsväggar, fogning vid karmar och golvlister, samt för att fylla sprickor, plattfogar, rör genomföringar m.m.

Akrylfogmassa är också lämpliga för konstruktion av ljudfogar.  
Akrylfogmassa tål inte konstant vattenexponering.

### Rengöring av fogar

Akrylfogmassa kan med tiden, beroende på användningsställe, tendera att bli lätt gråaktiga, eller till och med få en gulaktig yta.

Det rekommenderas att man använder en vanlig såpa med vatten för rengöring av fogarna, men vid kraftig missfärgning kan det dock vara nödvändigt att måla över fogarna.

Vid rengöring av fönster och dörrar är det viktigt att torka av tättningsmedlet samtidigt, så att det kontinuerligt rengörs på ytan. För detta rekommenderas också att man använder en tvållösning.

Efter rengöring är det viktigt att torka av fogarna med en ren, fuktig och luddfri trasa.  
Vid användning av rengöringsmedel bör man alltid vara uppmärksam på att de är kompatibla med de underliggande materialen, i tveksamma fall bör man utföra tester.