



Fakta om Combi Flex 524

- + Alla typer av limning och fogning
- + Flexibel +/- 20%
- + Väderbeständig
- + Livsmedelsgodkänd
- + Snabbhärdande
- + Inomhus och utomhus
- + Fri från isocyanater
- + Fri från organiska lösningsmedel
- + Härdar på fuktiga ytor, även under vatten
- + Fås i fyra färger: transparent, vit, grå och svart

COMBI FLEX 524

Den ultimata universalprodukten



Combi Flex 524

Combi Flex 524 är en MS-polymer som klarar praktiskt taget all slags limning och fogning.

COMBI FLEX 524 TRANSPARENT

Användningsområden

- + Sprickor och springor
- + Karmar och paneler
- + Tätning
- + Plåtskarvar
- + Limning av takrännor
- + Inkapsling
- + Stängskydd
- + Glasrutor
- + Glaskeramikhållar
- + Akrylskivor



- + Alla typer av limning inom-
hus och utomhus
- + Alla typer av invändig
fogning
- + När det krävs en glasklar fog
inomhus
- + Hög styrka
- + Glasklar
- + EC1+ godkänd för inomhus-
klimat
- + Luktfri
- + Neutralhärdande
- + Övermålningsbar



EN 15651-1
F-INT

COMBI FLEX 524 FÄRGAD

Användningsområden

- + Golvfogar, både trä
och betong
- + Ventilationskanaler
- + Rör genomföringar
- + Sprickor och springor
- + Karmar och paneler
- + Tätning
- + Plåtskarvar
- + Bil och karosseri
- + Mindre båtar och
marint
- + Tak och takrännor
- + Inkapsling



- + Alla typer av limning och
fogning
- + Hög styrka
- + Utomhus och inomhus
- + Godkänd för användning i
våtrum
- + UV-beständig
- + Patron och påse
- + Vit, grå och svart
- + Luktfri
- + Livsmedelsgodkänd
- + Neutralhärdande
- + Övermålningsbar
- + Slipbar



EN 15651-1
F-EXT-INT CC
EN 15651-3
XS1
EN 15651-4
PW-EXT-INT CC



Vi rekommenderar alltid att våra kunder läser produktinformationsbladet före användning av våra produkter. De finns på vår webbplats eller genom att skanna den här QR-koden.

