



## Fakta High Tack 299

- + Initalt våthugg 300 kg/m<sup>2</sup>
- + Slutstyrka 250 ton/m<sup>2</sup>
- + Väderbeständigt
- + Ute och inne
- + Fäster på många material
- + Snabbhärdande
- + Flexibelt
- + Utan lösningsmedel
- + Vagg, tak och golv

# HIGH TACK 299

Montagelim med extremt kraftigt våthugg!



## High Tack 299

Med High Tack 299 får du ett starkt montagelim med extremt kraftigt våthugg, fastgör tunga ämnen på vägg och tak utan stämpling. Limmet är starkt, snabbhärdande, flexibelt och väderbeständigt.



### Exempel på uppgifter som kan lösas med High Tack 299:

- + Väggbeklädnader
- + Fasadlister och paneler
- + Stålprofiler
- + Krävande montageuppgifter
- + Skivmaterial
- + Golv



### High Tack 299 kan användas för montage och limning av en lång rad material:

- › Obehandlat trä
- › Tryckimpregnerat trä
- › Spånskivor
- › MDF
- › HDF
- › Faner
- › Stål
- › Galvat stål
- › Mässing
- › Koppar
- › Rostfritt stål
- › Betong
- › Lättbetong
- › Tegel
- › Putsade ytor
- › Sten
- › Kakel
- › De flesta målade ytor
- › Glasfiber
- › Vissa Plaster (inte PP, PE eller teflon)
- › Frigolit
- › Skum
- › Kork
- › Papp
- › Glas
- › Spegelglas
- › Härdat glas
- › Gipsskivor
- › Eternit
- › Stenull
- › Glasull



Vi rekommenderar alltid att våra kunder läser produktinformationsbladet före användning av våra produkter. De finns på vår webbplats eller genom att skanna den här QR-koden. Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.

