



Fakta om Cool Tack 286

- + Kan användas ner till -5 grader
- + Flexibel +/- 20%
- + Extremt hög slutstyrka
- + Väderbeständig
- + Fäster på de flesta material
- + Snabbhårdande
- + Inne och ute
- + Inga isocyanater
- + Inga organiska lösningsmedel
- + Finns i 4 färger: vit, grå, svart och tegelröd

COOL TACK 286

Löser alla montageuppgifter - även i minusgrader



Cool Tack 286

Med Cool Tack 286 är det möjligt att limma vid temperaturer ner till -5°C utan organiska lösningsmedel eller isocyanater. När du använder Cool Tack 286 kan du förlänga limsäsongen samtidigt som du tänker på miljö och hälsa. Cool Tack 286 kan naturligtvis också användas på sommaren - då hårdar den bara lite snabbare.



Exempel på uppgifter som kan lösas med Cool Tack 286.

- + Takpannor
- + Marksten och mursten
- + Fasadlister och paneler
- + Stålprofiler
- + Takrännor
- + Skivmaterial
- + Glasfiber reparationer

Cool Tack 286 kan användas för limning av en lång rad material:

- › Frigolit
- › Obehandlat trä
- › Tryckimpregnerat trä
- › Spånskivor
- › MDF
- › HDF
- › Faner
- › Stål
- › Galvat stål
- › Aluminium
- › Mässing
- › Koppar
- › Rostfritt stål
- › Betong
- › Lättbetong
- › Tegelsten
- › Putsade ytor
- › Sten
- › Kakel / keramik
- › Målade ytor
- › Glasfiber/Polykarbonat
- › Plast (ej PP, PE eller teflon)
- › Skum
- › Kork
- › Papp
- › Glas
- › Spegelglas
- › Härdat glas
- › Gipsskivor
- › Eternit
- › Stenull
- › Glasull

