



Fakta om Cool Tack 286

- + Kan anvendes helt ned til -5 grader
- + Fleksibel +/- 20%
- + Vejrbestandig
- + Hæfter på mange overflader
- + Hurtighærdende
- + Inde og ude
- + Fri for isocyanater
- + Fri for organiske opløsningsmidler
- + Fås i 4 farver: hvid, grå, sort og teglrød

COOL TACK 286

Løser alle montageopgaver - også i frostvejr



Cool Tack 286

Med Cool Tack 286 er det muligt at lime ved temperaturer ned til -5°C uden brug af organiske opløsningsmidler eller isocyanater. Brugen af Cool Tack 286 kan forlænge limsæsonen samtidig med, at du tænker på miljøet og sundheden. Cool Tack 286 kan naturligvis også bruges om sommeren - her hærder den bare lidt hurtigere.



Eksempler på opgaver der kan løses med Cool Tack 286.

- + Tagsten
- + Facadelister og paneler
- + Stål profiler
- + Tagrender
- + Pladematerialer
- + Glasfiber reparationer



Cool Tack 286 kan anvendes til limning af en lang række materialer:

- > Ubehandlet træ
- > Trykimpregneret træ
- > Spånplader
- > MDF
- > HDF
- > Finér
- > Stål
- > Galvaniseret stål
- > Blik
- > Messing
- > Kobber
- > Rustfrit stål

- > Skum
- > Kork
- > Pap
- > Glas
- > Spejlglas
- > Hærdet glas
- > Gipsplader
- > Eternit
- > Stenuld
- > Glasuld
- > Beton
- > Letbeton
- > Mursten
- > Pudsede overflader
- > Sten
- > Fliser / keramiske fliser
- > Malede overflader
- > Glasfiber
- > Plastik (ikke PP, PE eller teflon)

