



Fakta om Combi Flex 524

- + Alla typer av limning och fogning
- + Flexibel +/- 20%
- + Väderbeständig
- + Livsmedelsgodkänd
- + Snabbhärdande
- + Inomhus och utomhus
- + Fri från isocyanater
- + Fri från organiska lösningsmedel
- + Härdar på fuktiga ytor, även under vatten
- + Fås i fyra färger: transparent, vit, grå och svart

COMBI FLEX 524

Den ultimata universalprodukten



Combi Flex 524

Combi Flex 524 är en MS-polymer som klarar praktiskt taget all slags limning och fogning.

COMBI FLEX 524 TRANSPARENT

Användningsområden

- + Sprickor och springor
- + Karmar och paneler
- + Tätning
- + Plåtskarvar
- + Limning av takrännor
- + Inkapsling
- + Stänkskydd
- + Glasrutor
- + Glaskeramikhållar
- + Akrylskivor



- + Alla typer av limning inomhus och utomhus
- + Alla typer av invändig fogning
- + När det krävs en glasklar fog inomhus
- + Hög styrka
- + Glasklar
- + EC1+ godkänd för inomhus-klimat
- + Luktfri
- + Neutralhårdande
- + Övermålningsbar




EN 15651-1
F-INT



COMBI FLEX 524 FÄRGAD

Användningsområden

- + Golvfogar, både trä och betong
- + Ventilationskanaler
- + Rörgenomföringar
- + Sprickor och springor
- + Karmar och paneler
- + Tätning
- + Plåtskarvar
- + Bil och karosseri
- + Mindre båtar och marint
- + Tak och takrännor
- + Inkapsling



- + Alla typer av limning och fogning
- + Hög styrka
- + Utomhus och inomhus
- + Godkänd för användning i våtrum
- + UV-beständig
- + Patron och påse
- + Vit, grå och svart
- + Luktfri
- + Livsmedelsgodkänd
- + Neutralhårdande
- + Övermålningsbar
- + Slipbar



EN 15651-1
F-EXT-INT CC
EN 15651-3
XS1
EN 15651-4
PW-EXT-INT CC



Vi rekommenderar alltid att våra kunder läser produktinformationsbladet före användning av våra produkter. De finns på vår webbplats eller genom att skanna den här QR-koden.

