

Produktinformation:

Universallim 300

Den kendte gule tube, der løser de fleste opgaver

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Universallim 300 er en hurtigtørrende lim, der giver en klar limfuge, og anvendes til limning af træ, keramik, kork, papir, karton samt visse tekstiler, plasttyper m.m.

Den kendte gule tube, der ikke uden grund, har været hjemmets universallim i 90 år.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Opløsningsmiddelholdig celluloselim

Farve:

Klar

Konsistens:

Tyndt flydende

Holdbarhed:

Mindst 2 år i tæt lukket emballage, ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
1100	40 ml tube (12stk. pak)	1644475

Limfuge:

Farve:

Klar

Bestandighed:

Temperatur: Limen tåler temperaturer op til ca. 70 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk (dvs. styrken reduceres med øget temperatur).

Vand:

God



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ved limning af metaller og kunststoffer vil en slibning af overfladerne give det bedste resultat. De fleste materialer kræver dog normalt kun almindelig rengøring. Affødtning kan evt. foretages med sprit eller acetone.

Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke.

Vær opmærksom på at limen kan misfarve / påvirke nogle materialer. Foretag derfor en prøve på et skjult sted.

Påføring:

Limten påføres den ene eller begge flader. Emnerne lægges sammen med et let pres indenfor max. 3 minutter, mens limen fortsat er våd.

Ekstra styrke kan opnås ved at påføre fladerne lim af to gange. Efter første påføring skal limen tørre helt op inden anden limpåføring foretages.

Emnerne skal holdes sammen mens limen tørrer.

Rengøring:

Limten afrenses / opløses med acetone.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75