

Produkto aprašymas:

Cool Tack 286

Konstrukciniai klijai, stingstantys žemoje temperatūroje- iki -5°C.

Bendras aprašymas ir tipinis naudojimas:

Cool Tack 286 neutralūs klijai, stingsta reaguodami su aplinkos drėgme. Klijų sudėtyje nėra skiediklių ir ftalatų. Klijai suformuoja stiprią, tačiau elastingą siūlę, kuri gali priimti statybinių elementų poslinkius.

Cool Tack 286 bekvapiai, greitai stingstantys ir labai atsparūs atmosferos poveikiui.

Cool Tack 286 naudojami išorėje ir viduje, stogo, sienų ar grindų darbams. Dėka Cool Tack stingimo technologijos, naudoti galima iki -5°C. Rekomenduojami montuojant veidrodžius, plokštes, įvairias konstrukcijas, kuomet reikalinga greita ir patikima fiksacija. Gerai sukimba su įvairiomis medžiagomis: medžiu, stiklu, betonu, plytomis, stiklo pluoštu, dažytais paviršiais, Perspex, PVC ir kai kuriomis gumos rūšimis.

**Fizikinės / cheminės savybės:****Klijai:**

Tipas:

Vieno komponento neutralus modifikuotas silano polimeras(SMP)

Fungicidai:

No

Konsistencija:

Tiksotropinė

Galiojimo laikas:

Ne mažiau 12 mėn, laikant gerai uždarytame įpakavime, vėsioje vietoje

Pakuotė:

Produkto nr.	Pakuotė	Spalva
29922	290 ml	Balta
28925	290 ml	Juoda
28926	290 ml	Raudona

Sustingę klijai:

Dažymas:

Galimas.

Kietumas:

Apie 60 Shore A (ISO 868)

Atsparumas tempimui:

1.9 N/mm² (ISO 8339)

Tampumo modulis (50% pailgėjimas): 2.1 N/mm² (ISO 8339)

Elastingumas:

+/- 20%

Atsparumas:

Temperatūrai: apie -40 °C +90 °C

Klimatiniam senėjimui: Geras



Nurodymai vartotojui:

Paruošimas:

Visi paviršiai turi būti švarūs, nedulkėti, neriebaluoti, be atplaišų, sniegą ar šerkšną reikia nuvalyti. Klėjai naudojimo metu turi būti kambario temperatūros. Cool Tack 286 galima naudoti ant įvairių paviršių- plytų, betono, medžio, stiklo, daugumos metalų, daugumos dažytų paviršių, kai kurių plastmasių ir gumos tipų.

Praktikoje gali pasitaikyti įvairios medžiagų kombinacijos, todėl, atliekant didesnės apimties darbus, visuomet rekomenduojama atlikti sukibimo bandymą.

Klijuojant molio čerpes (išskyrus blizgiu paviršiumi):

Čerpių paviršių gerai nuvalyti ir gruntuoti Primer 961. Gruntui visiškai išdžiūvus, maždaug po 30-60 min galima naudoti Cool Tack 286.

Naudojimo temperatūra:

Galima naudoti nuo **-5 °C iki +40 °C**.

Naudojimas:

Cool Tack 286 užnešami ant paviršių linijomis kas 5-20 cm, priklausomai nuo pageidaujamo stiprumo. Kai kuriems darbams gali prireikti papildomų priemonių ar specialių metodų, visuomet laikytis medžiagų tiekėjo nurodymų.

Išėiga:

2 – 3 m²/tūtele, priklausomai nuo element dydžio ir pageidaujamo stiprumo.

Surinkimo laikas:

2 - 5 minutės, priklausomai nuo naudojamų medžiagų ir temperatūros.

Surinkimas:

Detales atidžiai įspausti į klėjus..

10 x 10 cm dydžio ir 1 kg svorio elemento paprastai prilaikyti nereikia, jei klėjais padengta maždaug 75 % paviršiaus. Tačiau šie skaičiai yra apytikriai ir klėjų kiekį reikėtų įvertinti atskirai kiekvienam darbui.

Klijai stingsta apie 2 mm per dieną, priklausomai nuo drėgmės ir temperatūros.

Valymas:

Įrankiai valomi ir klėjai pašalinami heptanu, vait spiritu ar servetėlėmis Wipes 915. Sustingę klėjai pašalinami tik mechaniškai. Rankas plauti vandeniu su muilu.

Sauga:

Pavožingumo simboliai: Nėra

Daugiau informacijos Saugos Duomenų lapuose.

Informacija, pateikta šiuose lapuose, paremta ilgamete mūsų patirtimi ir laboratoriniais tyrimais ir gali būti naudojama kaip instrukcija ieškant optimalių darbo metodų. Kadangi mes negalime kontroliuoti konkrečių darbo sąlygų, negalime priimti atsakomybės už rezultatus, gautus neteisingai naudojant mūsų gaminius. Duomenys šiuose lapuose yra informacinio pobūdžio. Visuomet rekomenduojame atlikti testą su Jūsų naudojamomis medžiagomis ir darbo sąlygomis.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – www.danalim.dk
TEL (+45) 56 64 00 70 - FAKSAS (+45) 56 64 00 90 - TECHNINĖS TARNYBOS TEL (+45) 56 64 00 75